



## АТТ-СВL

*Ленточный погрузчик АТТ-СВL предназначен для погрузки/выгрузки багажа и легких грузов. Подходит для всех типов воздушных судов. Универсальный погрузчик оснащен автоматической коробкой передач, рулевым управлением с гидравлическим усилителем. Высокая надежность обеспечивается функциями самодиагностики неисправностей, подачи предупреждений водителю при отклонении данных от нормы, а также системой аварийной сигнализации.*

*АТТ-СВL поставляется со стандартными гидравлическими домкратами 2/4, повышая уровень безопасности во время эксплуатации. Возможность оснащения двигателем ТIER 4 позволяет использовать его в аэропортах с высокими требованиями по выбросам вредных веществ.*

*Гарантия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию или 2000 м/ч.  
Ввод оборудования в эксплуатацию и обучение на территории Заказчика.*





### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Производитель	АТТ			
Характеристики	Модель		PA-CBL 8.0 DIESEL	PA-CBL 6.0 DIESEL
	Тип топлива		Diesel, B20, JP8	Diesel, B20, JP8
Вес	Общий	кг	3560	3100
	Перед/задняя нагрузка на ось	кг	2320/1240	2010/1090
Параметры производительности	Диапазон высоты транспортировки передней части	мм	1200-4200	915-3440
	Диапазон высоты транспортировки задней части	Мм	600-1300	410-1250
	Максимальная нагрузка при горизонтальной транспортировке	кг	1080	1080
	Максимальная нагрузка при максимальной высоте транспортировки	кг	600	600
	Максимальный вес моногруза	кг	400	400
	Максимальная скорость	Км/ч	30	30
	Радиус разворота	мм	7900	5980
Шасси	Тип		Пневматические 225/70R-15LT	
	Количество осей/колес		2/2	
Размеры	Общая длина	мм	8240	6480
	Общая ширина	Мм	2150	1985
	Общая высота (закрытая кабина)	Мм	2100	2035
	Общая высота (открытая кабина)	Мм	2050	1985
	База	Мм	2900	2020
	Транспортировочная лента (ширина)	Мм	700	700
	Транспортировочная лента (длина)	Мм	8000	6000
	Перед/задний свес	Мм	1730/1680	1730/1680
Тормоза	Рабочий тормоз		Гидравлический	Гидравлический
	Тип передний/задний		Диск/барабан	Диск/барабан
Двигатель	Тип		CUMMINS QSF2.8	CUMMINS QSF2.8
	Мощность		37 KW 2500rpm	37 KW 2500 rpm
	Система охлаждения		Жидкостная	Жидкостная



# Ленточный погрузчик

## Model: АТТ- СВL



	Уровень выбросов		Tier 3	Tier 3
Трансмиссия	Тип		OKAMURA	OKAMURA
Подвеска	Передняя/задняя		Рессорная	Рессорная
Электрическая система	Тип		12В	12В
Топливная система	Емкость топливного бака		100 -120L	100 -120L
Гидравлическая система	Емкость гидравлического бака		60 -100L	60 -100L
Системы безопасности	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При включенном стояночном тормозе, невозможно выполнить подъем гидравлических механизмов.</li> <li>2. Звуковой сигнал при подъеме стрелы.</li> <li>3. Недопустимость работы конвейерной ленты и подъема стрелы</li> <li>4. Кнопка аварийной остановки для безопасной работы спереди и сзади стрелы, на приборной панели.</li> <li>5. Возможность активации автоматического тормоза при включенном переднем датчике (опционально)</li> <li>6. Наличие защиты от повторного запуска двигателя.</li> <li>7. Сигнал при движении вперед и назад (опция).</li> <li>8. Зазор между передним и задним роликом ремня транспортировочной ленты составляет 70 мм, что предотвращает повреждение ремня багажом.</li> <li>9. Под рамой конвейера установлены две группы корректирующих устройств, которые обеспечивают правильное движение ленты.</li> <li>10. Гидравлические замки установлены на цилиндрах и позволяют легко опускать стрелу в экстренных ситуациях.</li> </ol>			
Опции	ASD Система Водонепроницаемый навес на транспортировочную ленту			

