



АТТ

Автобусы АТТ - это идеальное сочетание стиля, функциональности и комфорта в экономичном перронном автобусе. Разработанный для работы в условиях интенсивной эксплуатации, он станет вашим надежным партнером в аэропортах любого масштаба. Все технические решения и широкий выбор опций соответствуют строгим стандартам безопасности IATA и требованиям аэропортов.

Автобус оснащен мощным двигателем, автоматической коробкой передач и ретардером, что обеспечивает плавную и безопасную транспортировку пассажиров. Благодаря системе кондиционирования воздуха с приводом от двигателя, автобус АТТ гарантирует комфорт даже в самых жарких климатических условиях.

Выбирая автобусы АТТ, вы получаете не просто транспортное средство, а надежное решение для эффективной операционной работы в аэропорту, где каждая деталь продумана для вашего удобства и безопасности.

*Гарантия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию или 2000 м/ч.
Ввод оборудования в эксплуатацию и обучение на территории Заказчика.*





СПЕЦИФИКАЦИЯ

Производитель	АТТ		
Общие показатели	Длина	мм	14.720
	Ширина	мм	3.170
	Высота	мм	3.275
	Колесная база	мм	8.210
	Колея передних колес	мм	2.146
	Колея задних колес	мм	2.538
	Угол заезда на посадку	град.	4°
	Угол съезда с трассы	град.	4°
	Радиус поворота	мм	15.300
	Пассажировместимость	чел.	104-144
Технические показатели	Тип двигателя		Cummins 6 цилиндров, Евро 6
	Параметры двигателя		191 кВт (260 л.с.), 2.500 об/мин 6.700 см ³
	Объем бака	л	200
	Коробка передач		автоматическая коробка передач Allison
	Выхлопная система		реверсивный отвод выхлопных газов влево или вправо в зависимости от открывания пассажирской двери
	Подвеска		пневматическая подвеска, система подъема-опускания автобуса
Стандартное оборудование и оснащение			
Двери	Количество пассажирских дверей	шт.	6
	Ширина	мм	1.350
	Высота	мм	2.157
Стандартное оборудование	Кондиционер для пассажирского салона и салона водителя		44 кВт, компрессор с ременным приводом
	Пассажирские сиденья		передняя часть салона - 6 мест средняя часть салона - 8 мест
	Пандус для инвалидов колясок		рампа для инвалидов колясок в задней части справа
Опции			
Воздушная завеса с обогревом, воздушная завеса с охлаждением, резиновое покрытие на полу со стороны водителя, запасное колесо – 2 шт. (с ободом), тяговое устройство, автономный отопитель, пандусы для инвалидов колясок - 2 шт., люки в крыше пассажирского салона с электроприводом из кабины водителя, табло с информацией о рейсах (3 шт.).			

